



Ref. C45FF



Imagem meramente ilustrativa

Especificação Técnica

Curva de 45° com flanges, fabricada em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675, nos PNs 10, 16 e 25 e DN's 80 a 1200. Revestimento⁽¹⁾ interno e externo com pintura epóxi líquido ou pó azul 250 µm de espessura, conforme norma ABNT NBR 7675. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675 anexo D – controle e processo de fabricação.

⁽¹⁾ Revestimento especial sob consulta.

Campo de Aplicação

Curva de 45° com flanges para transporte de água bruta ou potável, conforme ABNT NBR 7675.

Principais Características

- Revestimento interno e externo com pintura epóxi líquido ou pó azul 250 µm de espessura;
- Disponível nos PNs 10, 16 e 25.



Ref. C45FF

Dimensões, massas e pressões⁽¹⁾

Curva 45°

DN 80 a 1200




Imagem meramente ilustrativa

DN	t	e _{min}	PN 10	PN 16	PN 25	Cód. SAP PN10	Cód. SAP PN16	Cód. SAP PN25
	mm	mm	Kg	Kg	Kg			
80	130	4,62	9,5	9,5	9,5	320343	320343	320343
100	140	4,80	10,5	10,5	11,5	320344	320344	331920
150	160	5,35	17,0	17,0	19,0	320345	320345	331921
200	180	5,90	26,0	26,0	30,0	319333	320346	319229
250	350	6,45	52,0	52,0	59,0	331923	320347	331922
300	400	7,00	74,0	74,0	84,0	329712	320348	331924
350	300	7,55	74,0	80,0	97,0	sob consulta	326665	sob consulta
400	325	8,10	91,0	102,0	125,0	sob consulta	324902	sob consulta
450	350	8,65	158,0	173,0	196,0	sob consulta	325005	sob consulta
500	375	9,20	138,0	168,0	192,0	342539	342538	sob consulta
600	425	10,30	204,0	257,0	285,0	sob consulta	330008	sob consulta
700	480	11,40	295,0	325,0	395,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
800	530	12,50	400,0	438,0	536,0	319438	342080	sob consulta
900	580	13,60	516,0	564,0	685,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
1000	630	14,70	664,0	747,0	903,0	sob consulta	341910	341908
1200	750	16,90	1043,0	1171,0	1371,0	sob consulta	341909	sob consulta

⁽¹⁾ Dimensões e massas sujeitos a variações.