



Ref. C45FF



Imagem meramente ilustrativa

Especificação Técnica

Curva de 45° com flanges, fabricada em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 15420, nos PNs 10, 16 e 25 e DN's 80 a 1200. Revestimento⁽¹⁾ interno e externo com pintura epóxi pó na cor vermelho 150 µm de espessura ou pintura epóxi líquido vermelho 80 µm de espessura, conforme norma ABNT NBR 15420. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação.

⁽¹⁾ Revestimento especial sob consulta.

Campo de Aplicação

Curva de 45° com flanges para transporte de esgoto doméstico, conforme ABNT NBR 15420.

Principais Características

- Revestimento interno e externo com pintura epóxi na cor vermelho;
- Curva de 45° com flanges fixos, disponível nos PNs 10, 16 e 25.



Ref. C45FF

Dimensões, massas e pressões⁽¹⁾

Curva 45°

DN 80 a 1200




Imagem meramente ilustrativa

DN	t	e _{mín}	PN 10	PN 16	PN 25	Cód. SAP PN10	Cód. SAP PN16	Cód. SAP PN25
	mm	mm	Kg	Kg	Kg			
80	130	4,62	9,5	9,5	9,5	306022	306022	306022
100	140	4,80	10,5	10,5	11,5	306030	306030	321194
150	160	5,35	17,0	17,0	19,0	306042	306042	321196
200	180	5,90	26,0	26,0	30,0	306054	321183	321197
250	350	6,45	52,0	52,0	59,0	306070	321184	321198
300	400	7,00	74,0	74,0	84,0	306086	324892	321199
350	300	7,55	74,0	80,0	97,0	306100	325985	321200
400	325	8,10	91,0	102,0	125,0	306114	324891	321201
450	350	8,65	158,0	173,0	196,0	306128	324911	321202
500	375	9,20	138,0	168,0	192,0	306142	321187	321203
600	425	10,30	204,0	257,0	285,0	306158	321188	321204
700	480	11,40	295,0	325,0	395,0	306174	321189	321205
800	530	12,50	400,0	438,0	536,0	306190	321190	321206
900	580	13,60	516,0	564,0	685,0	306212	321191	321207
1000	630	14,70	664,0	747,0	903,0	305977	321192	321208
1200	750	16,90	1043,0	1171,0	1371,0	305999	321193	321209

⁽¹⁾ Dimensões e massas sujeitos a variações.