



Ref. C45FF



Imagem meramente ilustrativa

Especificação Técnica

Curva de 45° com flanges, fabricada em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675, nos PNs 10, 16 e 25 e DN's 80 a 1200. Revestimento⁽¹⁾ interno e externo com pintura betuminosa 70 µm de espessura, conforme norma ABNT NBR 7675. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação.

⁽¹⁾ Revestimento especial sob consulta.

Campo de Aplicação

Curva de 45° com flanges para transporte de água bruta ou potável, conforme ABNT NBR 7675.

Principais Características

- Revestimento interno e externo com pintura betuminosa;
- Disponível nos PNs 10, 16 e 25.



Ref. C45FF

Dimensões, massas e pressões⁽¹⁾

Curva 45°

DN 80 a 1200




Imagem meramente ilustrativa

DN	t	e _{min}	PN 10	PN 16	PN 25	Cód. SAP PN10	Cód. SAP PN16	Cód. SAP PN25
	mm	mm	Kg	Kg	Kg			
80	130	4,62	9,5	9,5	9,5	306023	306023	306023
100	140	4,80	10,5	10,5	11,5	306031	306031	306036
150	160	5,35	17,0	17,0	19,0	306043	306043	306048
200	180	5,90	26,0	26,0	30,0	306055	306064	306060
250	350	6,45	52,0	52,0	59,0	306071	306080	306076
300	400	7,00	74,0	74,0	84,0	306087	306096	306092
350	300	7,55	74,0	80,0	97,0	306101	306108	306105
400	325	8,10	91,0	102,0	125,0	306115	306124	306120
450	350	8,65	158,0	173,0	196,0	306129	306136	306133
500	375	9,20	138,0	168,0	192,0	306143	306152	306148
600	425	10,30	204,0	257,0	285,0	306159	306168	306164
700	480	11,40	295,0	325,0	395,0	306175	306184	306180
800	530	12,50	400,0	438,0	536,0	306191	306206	306199
900	580	13,60	516,0	564,0	685,0	306213	306228	306221
1000	630	14,70	664,0	747,0	903,0	305978	305993	305986
1200	750	16,90	1043,0	1171,0	1371,0	306000	306016	306008

⁽¹⁾ Dimensões e massas sujeitos a variações.