



Ref. C11FF



Imagem meramente ilustrativa

Especificação Técnica

Curva de 11°15' com flanges, fabricada em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675, nos PNs 10, 16 e 25 e DN's 80 a 1200. Revestimento⁽¹⁾ interno e externo com pintura epóxi líquido ou pó azul 250 µm de espessura, conforme norma ABNT NBR 7675. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675 anexo D – controle e processo de fabricação.

⁽¹⁾ Revestimento especial sob consulta.

Campo de Aplicação

Curva de 11°15' com flanges para transporte de água bruta ou potável, conforme ABNT NBR 7675.

Principais Características

- Revestimento interno e externo com pintura epóxi líquido ou pó azul 250 µm de espessura;
- Disponível nos PNs 10, 16 e 25.



Ref. C11FF

Dimensões, massas e pressões⁽¹⁾

Curva 11°15'

DN 80 a 1200



Imagem meramente ilustrativa

DN	t	e _{mín}	PN 10	PN 16	PN 25	Cód. SAP PN10	Cód. SAP PN16	Cód. SAP PN25
	mm	mm	Kg	Kg	Kg			
80	113	4,62	11,0	11,0	11,0	327071	327071	327071
100	115	4,80	16,0	16,0	17,0	320354	320354	331941
150	113	5,35	25,0	25,0	27,0	320355	320355	331942
200	132	5,90	36,0	36,0	40,0	331943	320356	331945
250	104	6,45	49,0	49,0	55,0	331946	331947	331948
300	175	7,00	62,0	62,0	72,0	331949	325824	331950
400	134	8,10	104,0	116,0	138,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
450	144	8,65	132,0	147,0	170,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
500	154	9,20	149,0	179,0	203,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
600	174	10,30	207,0	259,0	287,0	sob consulta	330014	sob consulta
700	194	11,40	274,0	304,0	374,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
800	213	12,50	374,0	412,0	510,0	sob consulta	330015	sob consulta
900	234	13,60	473,0	521,0	641,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
1000	253	14,70	609,0	693,0	849,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
1200	293	16,90	927,0	1055,0	1255,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta

⁽¹⁾ Dimensões e massas sujeitos a variações.